

# ООО «ТЕПЛОСИЛА-ЮГ»



Тел./факс (495) 544-80-65

[www.5448065.ru](http://www.5448065.ru)

[info@5448065.ru](mailto:info@5448065.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ

### RAVATHERM XPS STANDARD (объекты КМС, ПГС)

Прочность на сжатие - 250-300 кПа, группа горючести - Г4, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая  
Рекомендованная область использования: кровля, полы, фундамент, стены

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке			Прочность кПа	Цена, руб. (вкл.НДС)		
				листов	м2	м3		уп.	м2	м3
Ravatherm XPS STANDARD-20	20	600	1200	20	14,400	0,288	не менее 250	1 511	105	5 245
Ravatherm XPS STANDARD-30	30	585	1200	14	9,828	0,295		1 380	140	4 680
Ravatherm XPS STANDARD-40	40	585	1200	10	7,020	0,281		1 314	187	4 680
Ravatherm XPS STANDARD-50	50	585	1200	7	4,914	0,246		1 150	234	4 680
Ravatherm XPS STANDARD-60	60	585	1200	7	4,914	0,295		1 546	315	5 245
Ravatherm XPS STANDARD-80	80	585	1200	5	3,510	0,281		1 473	420	5 245
Ravatherm XPS STANDARD-100	100	585	1200	4	2,808	0,281		1 473	525	5 245

### RAVATHERM XPS ECO (розница, рынки)

Прочность на сжатие - 250-300 кПа, группа горючести - Г4, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая  
Рекомендованная область использования: кровля, полы, фундамент, стены

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке			Прочность кПа	Цена, руб. (вкл.НДС)		
				листов	м2	м3		уп.	м2	м3
Ravatherm XPS ECO-20	20	600	1200	15	10,8	0,216	не менее 250	1 045	97	4 840
Ravatherm XPS ECO-30	30	585	1185	10	6,932	0,208		918	132	4 415
Ravatherm XPS ECO-50	50	585	1185	6	4,159	0,208		896	216	4 310
Ravatherm XPS ECO-100	100	585	1185	3	2,080	0,208		1 007	484	4 840

### RAVATHERM XPS INDUSTRIAL (объекты)

Прочность на сжатие - 500 кПа, 400кПа SP группа горючести - Г4, форма кромки - четверть, поверхность - гладкая  
Рекомендованная область использования: полы, фундамент, нагружаемые конструкции

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке			Прочность кПа	Цена, руб. (вкл.НДС)		
				листов	м2	м3		уп.	м2	м3
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 400	100	585	2360	4	5,522	0,552	500	2 540	460	5 530
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500	40	585	1200	10	7,020	0,281		1 867	266	6 650
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500	50	585	1200	7	4,914	0,246		1 634	333	6 650
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500	60	585	1200	7	4,914	0,295		1 992	405	6 755
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500	80	585	1200	5	3,510	0,281		1 897	540	6 755
Ravatherm XPS INDUSTRIAL 500	100	585	1200	4	2,808	0,281		1 897	676	6 755

### RAVATHERM XPS DELTA - клиновидная теплоизоляция для обустройства уклонов на кровле

Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина мм	Количество в упаковке			Прочность кПа	Цена, руб. (вкл.НДС)		
				листов	м2	м3		уп.	м2	м3
Ravatherm XPS DELTA F1 (1,7%)	(10-20)	600	1200	28	20,160	0,302	не менее 250	1 992	-	6 595
Ravatherm XPS DELTA F2 (1,7%)	(20-30)	600	1200	16	11,520	0,288		1 899	-	6 595
Ravatherm XPS DELTA F3 (1,7%)	(30-40)	600	1200	12	8,640	0,302		1 992	-	6 595
Ravatherm XPS DELTA F4 (1,7%)	(40-50)	600	1200	8	5,760	0,259		1 708	-	6 595
Ravatherm XPS DELTA C1 (3,4%)	(30-50)	600	1200	10	7,200	0,288		1 899	-	6 595
Ravatherm XPS DELTA C2 (3,4%)	(10-30)	600	1200	20	14,400	0,288		1 899	-	6 595

1. Прайс-лист действителен с 10.06.2019 г.

2. Условия поставки - самовывоз из п. Крюково Чеховского р-на, Московской области.